






Adaptador PoE+ / 30W / 48V DC / Gigabit Ethernet / Protección Sobretensión / Entrada 100-240V AC

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca
UBIQUITI

Modelo
U-POE+

Garantía
3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Alimentación PoE+ 802.3at hasta 30W para dispositivos de alta demanda
- ✓ Protección integrada contra sobretensiones, picos y sobrecorriente
- ✓ Compatibilidad Gigabit Ethernet sin degradación de rendimiento de red
- ✓ Indicador LED para monitorización visual del estado operativo
- ✓ Diseño compacto sin botón de reset para instalación desatendida
- ✓ Cable de CA con conexión a tierra incluido para instalación segura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adaptador PoE+ diseñado para alimentar dispositivos compatibles con 802.3at mediante inyección de energía sobre cableado Ethernet. Entrega hasta 30W a 48V DC mediante dos pares de pines (4, 5 positivo; 7, 8 negativo), permitiendo la alimentación de equipos de alta demanda como cámaras PTZ, puntos de acceso de alto rendimiento y dispositivos de red avanzados. Incorpora protecciones eléctricas integradas contra sobretensiones, pulsos de pico y sobrecorriente, con cable de alimentación CA que incluye conexión a tierra para instalaciones seguras en entornos profesionales. El diseño sin botón de reset facilita despliegues en ubicaciones remotas o de difícil acceso, mientras que el indicador LED permite verificación rápida del estado operativo sin necesidad de herramientas de diagnóstico adicionales.

Características Generales

- Salida PoE+: hasta 30W, 48V DC @ 0.65A
- Voltaje de entrada: 100–240V AC @ 50/60 Hz, máx. 500 mA
- Puertos Gigabit Ethernet compatibles con PoE+
- Pares de pines para energía: 4, 5 (+) y 7, 8 (-)
- Protección contra sobretensiones, pulsos de pico y sobrecorriente
- Indicador LED de estado operativo
- Diseño compacto sin botón de reset
- Cable de corriente AC con conexión a tierra incluido

Desempeño

Estándar PoE: 802.3at (PoE+)

Potencia máxima de salida: 30W

Físicas y Eléctricas

Voltaje de entrada: 100–240V AC

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de salida: 48V DC @ 0.65A

Pares de pines de energía: 4, 5 (+) y 7, 8 (-)

Velocidad de puertos: Gigabit Ethernet

Corriente máxima de entrada: 500 mA

Protecciones: sobretensión, pulso de pico, sobrecorriente

Conexión a tierra: incluida en cable AC

Botón de reset: no incluido

Contenido del Paquete

Adaptador PoE+ U-PoE+

Cable de corriente AC con conexión a tierra