

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Centro de carga Square D de 50A, 1 fase, 1 polo, NEMA1, de sobreponer

QOD1S

Principal

Marketing Trade Name	QOU
Product Type	Load Center ((*))
Cover Type	Surface cover
Installation Orientation	Vertical

Opcionales

Tightening Torque	4 N.m AWG 14...AWG 6 cobre
Rated Current	50 A
Number of Spaces	1
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	1
Maximum Number of Tandem Breakers	0
Number of Phases	1 fase
Voltage Rating	120 V AC
Wire Size	AWG 14...AWG 6 cobre
Electrical Connection	Lugs ((*))
Busbar Material	Tin plated copper ((*)): embarrado eléctrico
Enclosure Material	Chapa de acero soldado
Surface Finish	Baked enamel gris
peso del producto	0.5 kg

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 envolvente interior
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	NOM/ANCE

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.9 cm
Paquete 1 Ancho	1.1 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	48 cm
Peso del empaque (Lbs)	525 g

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	61 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	56 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.8 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	90
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA