

HIKVISION

Bala IP / 4 MP / Lente 2.8 mm / IR 30 m (98 ft) /
WDR 120 dB / IP67 / H.265+ / PoE / ONVIF

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

HIKVISION

Modelo

DS-2CD1043G0-I(C)

Garantía

5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Detección inteligente de humanos y vehículos
- ✓ Smart IR ajusta intensidad según distancia
- ✓ Día/noche real con filtro ICR mecánico
- ✓ Doble streaming con múltiples códecs
- ✓ Operación extrema -30°C a 60°C
- ✓ Hik-Connect P2P para acceso remoto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara bala IP de 4 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra lente fijo de 2.8 mm con amplio ángulo de visión de 100°, ideal para cubrir zonas extensas con un solo dispositivo. Su sistema Smart IR alcanza 30 metros (98 pies) de iluminación nocturna, ajustando automáticamente la intensidad para evitar sobreexposición en primeros planos. El WDR de 120 dB compensa escenas con contraluces extremos, mientras que la compresión H.265+

reduce a la mitad los requerimientos de almacenamiento y ancho de banda sin degradar la calidad de imagen.

Características principales

- Resolución máxima 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps
- Detección inteligente de humanos y vehículos con análisis integrado
- Iluminación mínima color: 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON); B/N: 0 lux con IR
- Día/noche real con filtro ICR mecánico
- WDR 120 dB, 3D DNR, BLC para optimización de imagen
- Smart IR con alcance de 30 m (98 ft) con ajuste adaptativo
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 con doble streaming
- Compatible ONVIF (Profile S), ISAPI para integración con VMS
- Alimentación dual: 12 VCC / PoE 802.3af (consumo máximo 7 W)
- Protección IP67 para instalación en exteriores expuestos
- Temperatura de operación: -30°C a 60°C
- Plataforma Hik-Connect P2P para monitoreo remoto

Especificaciones técnicas

IMAGEN Sensor: 4 MP 1/3" Progressive Scan CMOS Resolución: 2560 × 1440 Lente: 2.8 mm fijo, F1.2 Ángulo de visión: 100°	ILUMINACIÓN Mínima color: 0.01 lux @ F1.2, AGC ON Mínima B/N: 0 lux con IR activado
---	--

horizontal

Distancia focal: 2.8 mm

IR: Smart IR, 30 m (98 ft)

Día/Noche: Real con filtro ICR

PROCESAMIENTO

WDR: 120 dB

DNR: 3D DNR

BLC: Soportado

Compresión: H.265+, H.265,
H.264+, H.264

Streaming: Dual stream

RED E INTEGRACIÓN

Puerto: 1 × RJ45 10/100 Mbps

PoE: 802.3af

Protocolos: ONVIF (Profile S),
ISAPI

P2P: Hik-Connect

ALIMENTACIÓN

Voltaje: 12 VCC / PoE 802.3af

Consumo: Máx. 7 W

Entradas alarma: N/A

Salidas alarma: N/A

Audio: N/A

FÍSICO Y AMBIENTAL

Protección: IP67

Temperatura: -30°C a 60°C

Humedad: Soportada según
especificación

Tipo: Bala para montaje
exterior