

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor termomagnético mini  
Square D de 1 polo, 40A, 10kA,  
120/240V, enchufable

QO140

## Principal

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Product               | Interrupor automático en miniatura |
| Range                 | QOD                                |
| Current Rating        | 40 A                               |
| Voltage Rating        | 120 V CA<br>120 V CA               |
| Mounting Type         | Conexión                           |
| Number of Poles       | 1P                                 |
| Circuit Breaker Type  | Standard ((*))                     |
| Ratings               | HACR rated ((*))                   |
| Electrical Connection | Pressure plate ((*))               |

## Opcionales

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Interrupt Rating       | 10 kA 120 V CA<br>10 kA 120 V CA |
| Number of Panel Spaces | 1                                |
| Wire Size              | AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio   |
| Tightening Torque      | 5 N.m                            |
| Height                 | 79 mm                            |
| Width                  | 19 mm                            |
| Depth                  | 74 mm                            |
| peso del producto      | 0.245 kg                         |

## Ambiente

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Registrado por UL<br>CSA |
| Ambient Rating | 40 °C                    |

## Unidades emabalaje

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE       |
| Número de unidades en empaque | 1         |
| Paquete 1 Altura              | 2.032 cm  |
| Paquete 1 Ancho               | 7.620 cm  |
| Paquete 1 Longitud            | 7.874 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)        | 127.006 g |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 8.890 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 9.398 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 19.558 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1.329 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | CAR       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 40        |
| Paquete 3 Altura                   | 21.082 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 17.780 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 19.050 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 5.448 kg  |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

| Huella ambiental                                      |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                 | 18 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | 0.7 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4]     | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]  | 17 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje           |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje | No                                                                                               |
| Embalaje sin plástico           | Sí                                                                                               |
| Número SCIP                     | Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99                                                             |
| Directiva RoHS de la UE         | <a href="#">Cumple</a>                                                                           |
| Reglamento REACH                | <a href="#">La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral</a> |
| Estado libre de halógenos       | Producto sin halógenos                                                                           |

Use Again

| Reempaquetar y refabricar    |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potencial de reciclado, en % | 29                                                   |
| Perfil de circularidad       | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                   | NA                                                   |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



