



Inyector PoE Industrial / Entrada 12-57 VDC / Salida PoE++ 90W / Gigabit Ethernet / Riel DIN / Sin Ventilador

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca
WI-TEK

Modelo
WIPOE58BTIDC

Garantía
3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Alimentación flexible de 12-57 VDC con salida PoE 48V integrada
- ✓ Monitoreo en tiempo real mediante indicadores LED de estado
- ✓ Doble puerto RJ45 10/100/1000 Mbps para tráfico de datos sin cuellos de botella
- ✓ Diseño sin ventiladores para operación silenciosa y libre de mantenimiento
- ✓ Carcasa metálica compacta con montaje en riel DIN para armarios industriales
- ✓ Solución plug and play que reduce elementos de instalación en proyectos CCTV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Inyector PoE industrial diseñado para entornos de operación exigentes que requieren alimentación confiable de dispositivos de alto consumo como cámaras PTZ, puntos de acceso inalámbricos y terminales de red en aplicaciones de videovigilancia y control de acceso. El equipo integra un sistema de inyección PoE de 48 V que opera a partir de una fuente de entrada de 12 a 57 VDC, eliminando la necesidad de convertidores adicionales y simplificando la arquitectura de cableado en instalaciones industriales. Su diseño sin ventiladores garantiza operación silenciosa y continua sin riesgo de acumulación de partículas, mientras que la carcasa metálica con soporte para riel DIN facilita su integración en gabinetes de control y centros de distribución eléctrica. Los indicadores LED permiten supervisar el estado de la entrada de energía y el consumo PoE en tiempo real, reduciendo los tiempos de diagnóstico durante el mantenimiento operativo.

Características Generales

- Rango de voltaje de entrada amplio: 12-57 VCC
- Inyector PoE integrado de 48 V
- Indicadores LED para monitoreo en tiempo real de estado de energía
- Doble puerto RJ45 10/100/1000 Mbps
- Salida PoE de hasta 90 W (PoE++)
- Diseño industrial sin ventiladores y compacto
- Carcasa de metal con montaje en riel DIN
- Operación plug and play para reducir elementos de instalación

Desempeño

Voltaje de entrada: 12-57 VCC

Físicas y Eléctricas

Carcasa: Metal

Voltaje de salida PoE: 48 V

Potencia de salida PoE: Hasta 90 W

Puertos Ethernet: 2x RJ45 10/100/1000 Mbps

Montaje: Riel DIN

Refrigeración: Sin ventiladores (pasivo)

Indicadores: LED de estado en tiempo real

Contenido del Paquete

Inyector PoE Industrial WI-TEK WIPOE58BTIDC

Accesorios de montaje en riel DIN